Property Particulars

物業資料

| Name of Development 物業名稱 Address 地址 | Crocodile Center 鯉魚恤中心 79 Hoi Yuen Road, Kwun Tong 觀塘開源道79號 |
|---|---|
| Reference 參考資料 | |
| Lot No. 地段 | Kowloon Inland Lot No. 692 九龍內地段第692號 |
| Design of Development 樓宇設計 | |
| No. of Storeys 物業層數 | 25 |
| Retail Floor 零售樓層 | 2 (G/F and 1/F; 地下及一樓) |
| Restaurant Floor 飲食樓層 | 7 (2/F - 9/F, no designation 4/F;二樓至九樓,不設四樓) |
| Mechanical Floor 機電樓層 | 10/F 十樓 |
| Office Floor 寫字樓樓層 | 13 (11/F - 25/F, no designation 14/F and 24/F; 十一至二十五樓,不設十四及二十四樓) |
| Car Park Floor 停車場樓層 | Basement 1, 2 and part of Ground Floor 地庫一, 二樓及部份地下 |
| Clear Ceiling Height 淨樓底高度 | Retail Floor 零售樓層 approx. 5.0 m or above 約5.0米或以上 |
| | Restaurant Floor 飲食樓層 approx. 3.2 m or above 約3.2米或以上 Office Floor 寫字樓樓層 approx. 3.0 m or above 約3.0米或以上 |
| Curtain Wall Design 幕牆設計 | Double Glazed Low-E Glass 雙層隔熱顏色玻璃 |
| | |
| Loading 樓曆負重 | Retail Floor 零售樓層 5 KPA Restaurant Floor 飲食樓層 5 KPA |
| | Office Floor 寫字樓樓層 4-5 KPA |
| No. of Car Park 車位數量 | ■ Private Car Park 私家車位:40 |
| | Disabled Car Park 傷殘人士車位:1 |
| | ■ Loading & Unloading Space 起卸貨車位: 5 (Heavy Goods Vehicles 重型貨車位) |
| | 7 (Light Goods Vehicles 輕型貨車位) |
| _avatories 洗手間 | Floor 地面: Reconstituted granite tiles 高級瓷磚 |
| (Landlord's Provision) 交樓標準 | ■ Wall 牆身:Reconstituted granite tiles and glass tiles 高級瓷磚及玻璃磚 |
| | Ceiling 天花: Waterproof gypsum board and aluminium strip ceiling with light boxes Cathering 大花: Waterproof gypsum board and aluminium strip ceiling with light boxes |
| | 防水石膏板連鉛條假天花及燈飾 Sanitary Fitments 衛生裝備: Water closet, urinal, basin mixer with infra-red sensor |
| | - Samilary Fittinents 禰生奏補・Water Closet, utilial, basin mixer with mina-red sensor 座廁・尿斗・紅外線感應器洗手盆 |
| | Automatic handryer and soap dispenser 自動乾手機及皂液器 |
| Vertical Transportation 升降機 | 4 nos. of passenger lift and 1 no. of service lift serving retail and restaurant floors |
| | 4部載客電梯及1部服務電梯往來零售及飲食樓層 |
| | 3 nos. of passenger lift and 1 no. of service lift serving office floors |
| | 3部載客電梯及1部服務電梯往來寫字樓樓層 |
| | - 4 no of necessary life continued flags |
| | ■1 no. of passenger lift serving all floors 1 部誌安雷埃往來所有牌區 |
| | 1部載客電梯往來所有樓層 |
| | |
| _oading Capacity 載客量 | 1部載客電梯往來所有樓層 • 1 no. of observatory lift |
| _oading Capacity 載客量 | 1部載客電梯往來所有樓層 • 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 |
| Loading Capacity 載客量 | 1部載客電梯往來所有樓層 • 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 • Passenger lift 載客電梯: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 |
| Escalator 扶手電梯 | 1部載客電梯往來所有樓層 • 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 • Passenger lift 載客電梯: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 • Service lift for restaurant 服務電梯往來飲食樓層: 2,000 kg 公斤 / max. 上限26 persons 人 • Service lift for office 服務電梯往來寫字樓樓層: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 3 nos. of passenger escalators connecting G/F to 1/F 3部扶手電梯連接地下至一樓 |
| Escalator 扶手電梯 | 1部載客電梯往來所有樓層 • 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 • Passenger lift 載客電梯: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 • Service lift for restaurant 服務電梯往來飲食樓層: 2,000 kg 公斤 / max. 上限26 persons 人 • Service lift for office 服務電梯往來寫字樓樓層: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 |
| Escalator 扶手電梯 Footbridge 行人天橋 | 1部載客電梯往來所有樓層 • 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 • Passenger lift 載客電梯: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 • Service lift for restaurant 服務電梯往來飲食樓層: 2,000 kg 公斤 / max. 上限26 persons 人 • Service lift for office 服務電梯往來寫字樓樓層: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 3 nos. of passenger escalators connecting G/F to 1/F 3部扶手電梯連接地下至一樓 24 Round-the-Clock opened footbridge connecting to apm 24小時開放行人天橋接駁apm商場 • Restaurant Floor 飲食樓層 560 VA per sq. m 每平方米 |
| Escalator 扶手電梯 Footbridge 行人天橋 | 1部載客電梯往來所有樓層 • 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 • Passenger lift 載客電梯: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 • Service lift for restaurant 服務電梯往來飲食樓層: 2,000 kg 公斤 / max. 上限26 persons 人 • Service lift for office 服務電梯往來寫字樓樓層: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 3 nos. of passenger escalators connecting G/F to 1/F 3部扶手電梯連接地下至一樓 24 Round-the-Clock opened footbridge connecting to apm 24小時開放行人天橋接駁apm商場 |
| Escalator 扶手電梯 Footbridge 行人天橋 Electrical Load 電壓 | 1部載客電梯往來所有樓層 • 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 • Passenger lift 載客電梯: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 • Service lift for restaurant 服務電梯往來飲食樓層: 2,000 kg 公斤 / max. 上限26 persons 人 • Service lift for office 服務電梯往來寫字樓樓層: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 3 nos. of passenger escalators connecting G/F to 1/F 3部扶手電梯連接地下至一樓 24 Round-the-Clock opened footbridge connecting to apm 24小時開放行人天橋接駁apm商場 • Restaurant Floor 飲食樓層 560 VA per sq. m 每平方米 • Retail Floor 零售樓層 330 VA per sq. m 每平方米 • Office Floor 寫字樓樓層 90 VA per sq. m 每平方米 |
| Escalator 扶手電梯 Footbridge 行人天橋 Electrical Load 電壓 | 1部載客電梯往來所有樓層 • 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 • Passenger lift 載客電梯: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 • Service lift for restaurant 服務電梯往來飲食樓層: 2,000 kg 公斤 / max. 上限26 persons 人 • Service lift for office 服務電梯往來寫字樓樓層: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 3 nos. of passenger escalators connecting G/F to 1/F 3部扶手電梯連接地下至一樓 24 Round-the-Clock opened footbridge connecting to apm 24小時開放行人天橋接駁apm商場 • Restaurant Floor 飲食樓層 560 VA per sq. m 每平方米 • Retail Floor 零售樓層 330 VA per sq. m 每平方米 |
| Escalator 扶手電梯 Footbridge 行人天橋 Electrical Load 電壓 Felecommunications 電訊 | 1部載客電梯往來所有樓層 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 Passenger lift 載客電梯: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 Service lift for restaurant 服務電梯往來飲食樓層: 2,000 kg 公斤 / max. 上限26 persons 人 Service lift for office 服務電梯往來寫字樓樓層: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 3 nos. of passenger escalators connecting G/F to 1/F 3部扶手電梯連接地下至一樓 24 Round-the-Clock opened footbridge connecting to apm 24小時開放行人天橋接駁apm商場 Restaurant Floor 飲食樓層 560 VA per sq. m 每平方米 Retail Floor 零售樓層 330 VA per sq. m 每平方米 Office Floor 寫字樓樓層 90 VA per sq. m 每平方米 Dual telecommunication optical fiber lead-ins 引入雙端光纖線 |
| Escalator 扶手電梯 Footbridge 行人天橋 Electrical Load 電壓 Telecommunications 電訊 | 1部載客電梯往來所有樓層 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 Passenger lift 載客電梯: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 Service lift for restaurant 服務電梯往來飲食樓層: 2,000 kg 公斤 / max. 上限26 persons 人 Service lift for office 服務電梯往來寫字樓樓層: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 3 nos. of passenger escalators connecting G/F to 1/F 3部扶手電梯連接地下至一樓 24 Round-the-Clock opened footbridge connecting to apm 24小時開放行人天橋接駁apm商場 Restaurant Floor 飲食樓層 560 VA per sq. m 每平方米 Retail Floor 零售樓層 330 VA per sq. m 每平方米 Office Floor 寫字樓樓層 90 VA per sq. m 每平方米 Dual telecommunication optical fiber lead-ins 引入雙端光纖線 Free choice of FTNS operators 自由選擇固網系統供應商 |
| Loading Capacity 載客量 Escalator 扶手電梯 Footbridge 行人天橋 Electrical Load 電壓 Telecommunications 電訊 Management and Security 管理及保安 | 1部載客電梯往來所有樓層 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 Passenger lift 載客電梯: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 Service lift for restaurant 服務電梯往來飲食樓層: 2,000 kg 公斤 / max. 上限26 persons 人 Service lift for office 服務電梯往來寫字樓樓層: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 3 nos. of passenger escalators connecting G/F to 1/F 3部扶手電梯連接地下至一樓 24 Round-the-Clock opened footbridge connecting to apm 24小時開放行人天橋接駁apm商場 Restaurant Floor 飲食樓層 560 VA per sq. m 每平方米 Retail Floor 零售樓層 330 VA per sq. m 每平方米 Office Floor 寫字樓樓層 90 VA per sq. m 每平方米 Dual telecommunication optical fiber lead-ins 引入雙端光纖線 Free choice of FTNS operators 自由選擇固網系統供應商 Centralized control centre with integrated security systems 中央監管保安系統 |
| Escalator 扶手電梯 Footbridge 行人天橋 Electrical Load 電壓 Telecommunications 電訊 Management and Security 管理及保安 Ventilation and Air Conditioning System | 1部載客電梯往來所有樓層 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 Passenger lift 載客電梯: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 Service lift for restaurant 服務電梯往來飲食樓層: 2,000 kg 公斤 / max. 上限26 persons 人 Service lift for office 服務電梯往來愈食樓層: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 3 nos. of passenger escalators connecting G/F to 1/F 3部扶手電梯連接地下至一樓 24 Round-the-Clock opened footbridge connecting to apm 24小時開放行人天橋接駁apm商場 Restaurant Floor 飲食樓層 560 VA per sq. m 每平方米 Retail Floor 零售樓層 330 VA per sq. m 每平方米 Office Floor 寫字樓樓層 90 VA per sq. m 每平方米 Dual telecommunication optical fiber lead-ins 引入雙端光纖線 Free choice of FTNS operators 自由選擇固網系統供應商 Centralized control centre with integrated security systems 中央監管保安系統 Access card control system for passenger lifts and toilets 電梯及洗手間智能咭管制系統 |
| Escalator 扶手電梯 Footbridge 行人天橋 Electrical Load 電壓 Felecommunications 電訊 | 1部載客電梯往來所有樓層 1 no. of observatory lift 1部觀光電梯 Passenger lift 載客電梯: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 Service lift for restaurant 服務電梯往來飲食樓層: 2,000 kg 公斤 / max. 上限26 persons 人 Service lift for office 服務電梯往來寫字樓樓層: 1,350 kg 公斤 / max. 上限18 persons 人 3 nos. of passenger escalators connecting G/F to 1/F 3部扶手電梯連接地下至一樓 24 Round-the-Clock opened footbridge connecting to apm 24小時開放行人天橋接駁apm商場 Restaurant Floor 飲食樓層 560 VA per sq. m 每平方米 Retail Floor 零售樓層 330 VA per sq. m 每平方米 Office Floor 寫字樓樓層 90 VA per sq. m 每平方米 Dual telecommunication optical fiber lead-ins 引入雙端光纖線 Free choice of FTNS operators 自由選擇固網系統供應商 Centralized control centre with integrated security systems 中央監管保安系統 Access card control system for passenger lifts and toilets 電梯及洗手間智能咭管制系統 Professional property management and security 專業物業及保安管理 |

- All information shall be subject to contract. The plan(s)/information in this brochure are for reference only and subject to change without prior notice.
- 所有資料以合約為準。本樓書內的圖則/資料僅供參考,如有更改,本公司恕不另行通知。